

Ocelová zárubeň RC2 (jednodílná), AHP RC2 (dvoudílná)

stavební otvor čistý v SDK

šířka doporučeného otvoru vůči rozměru dveří +6,5 cm ($\pm 0,2$ cm)

výška doporučeného otvoru vůči rozměru dveří +3,5 cm ($\pm 0,2$ cm)

Jmenovitá šíře dveří	Doporučená šíře otvoru	Minimální šíře otvoru	Maximální šíře otvoru
600 mm	665 ± 2 mm	663 mm	680 mm
700 mm	765 ± 2 mm	763 mm	780 mm
800 mm	865 ± 2 mm	863 mm	880 mm
900 mm	965 ± 2 mm	963 mm	980 mm
1000 mm	1065 ± 2 mm	1063 mm	1080 mm
1100 mm	1165 ± 2 mm	1163 mm	1180 mm
Jmenovitá výše dveří	Doporučená výše otvoru	Minimální výše otvoru	Maximální výše otvoru
1970 mm	2005 ± 2 mm	2002 mm	2015 mm
2100 mm	2135 ± 2 mm	2132 mm	2145 mm

Ocelová zárubeň RC2 (jednodílná), AHP RC2 (dvoudílná)

stavební otvor hrubý zděný

šířka doporučeného otvoru vůči rozměru dveří +7 cm ($\pm 0,7$ cm)

výška doporučeného otvoru vůči rozměru dveří +4 cm ($\pm 0,7$ cm)

Jmenovitá šíře dveří	Doporučená šíře otvoru	Minimální šíře otvoru	Maximální šíře otvoru
600 mm	670 ± 7 mm	663 mm	680 mm
700 mm	770 ± 7 mm	763 mm	780 mm
800 mm	870 ± 7 mm	863 mm	880 mm
900 mm	970 ± 7 mm	963 mm	980 mm
1000 mm	1070 ± 7 mm	1063 mm	1080 mm
1100 mm	1170 ± 7 mm	1163 mm	1180 mm
Jmenovitá výše dveří	Doporučená výše otvoru	Minimální výše otvoru	Maximální výše otvoru
1970 mm	2010 ± 7 mm	2002 mm	2015 mm
2100 mm	2140 ± 7 mm	2132 mm	2145 mm

Ocelová zárubeň RC3 (jednodílná), AHP RC3 (dvoudílná)

stavební otvor čistý v SDK

šířka doporučeného otvoru vůči rozměru dveří +6,6 cm ($\pm 0,2$ cm)

výška doporučeného otvoru vůči rozměru dveří +3,5 cm ($\pm 0,2$ cm)

Jmenovitá šíře dveří	Doporučená šíře otvoru	Minimální šíře otvoru	Maximální šíře otvoru
600 mm	666 ± 2 mm	664 mm	680 mm
700 mm	766 ± 2 mm	764 mm	780 mm
800 mm	866 ± 2 mm	864 mm	880 mm
900 mm	966 ± 2 mm	964 mm	980 mm
1000 mm	1066 ± 2 mm	1064 mm	1080 mm
1100 mm	1166 ± 2 mm	1164 mm	1180 mm
Jmenovitá výše dveří	Doporučená výše otvoru	Minimální výše otvoru	Maximální výše otvoru
1970 mm	2005 ± 2 mm	2002 mm	2015 mm
2100 mm	2135 ± 2 mm	2132 mm	2145 mm

Ocelová zárubeň RC3 (jednodílná), AHP RC3 (dvoudílná)

stavební otvor hrubý zděný

šířka doporučeného otvoru vůči rozměru dveří +7,1 cm ($\pm 0,7$ cm)

výška doporučeného otvoru vůči rozměru dveří +4 cm ($\pm 0,7$ cm)

Jmenovitá šíře dveří	Doporučená šíře otvoru	Minimální šíře otvoru	Maximální šíře otvoru
600 mm	671 ± 7 mm	664 mm	680 mm
700 mm	771 ± 7 mm	764 mm	780 mm
800 mm	871 ± 7 mm	864 mm	880 mm
900 mm	971 ± 7 mm	964 mm	980 mm
1000 mm	1071 ± 7 mm	1064 mm	1080 mm
1100 mm	1171 ± 7 mm	1164 mm	1180 mm
Jmenovitá výše dveří	Doporučená výše otvoru	Minimální výše otvoru	Maximální výše otvoru
1970 mm	2010 ± 7 mm	2002 mm	2015 mm
2100 mm	2140 ± 7 mm	2132 mm	2145 mm