

DOPORUČENÉ ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU PRO ZÁRUBNĚ

Obložková zárubeň

(otvíravá nebo slepá)

šířka otvoru vůči rozměru dveří +10 cm (± 1 cm)

výška otvoru vůči rozměru dveří +5 cm (± 1 cm)

minimální tloušťka zdi 6 cm

šíře dveří	šíře otvoru
600 mm	700 \pm 10 mm
700 mm	800 \pm 10 mm
800 mm	900 \pm 10 mm
900 mm	1000 \pm 10 mm
1000 mm	1100 \pm 10 mm
1100 mm	1200 \pm 10 mm
1250 mm	1350 \pm 10 mm
1450 mm	1550 \pm 10 mm
1600 mm	1700 \pm 10 mm
1650 mm	1750 \pm 10 mm
1800 mm	1900 \pm 10 mm
1850 mm	1950 \pm 10 mm
výše dveří	výše otvoru
1970 mm	2020 \pm 10 mm
2097 mm	2147 \pm 10 mm

Protipožární zárubeň

(otvíravá)

šířka otvoru vůči rozměru dveří +12 cm ($\pm 0,5$ cm)

výška otvoru vůči rozměru dveří +6 cm

minimální tloušťka zdi 10 cm

šíře dveří	šíře otvoru
600 mm	720 \pm 5 mm
700 mm	820 \pm 5 mm
800 mm	920 \pm 5 mm
900 mm	1020 \pm 5 mm
1000 mm	1120 \pm 5 mm
1100 mm	1220 \pm 5 mm
1250 mm	1370 \pm 5 mm
1450 mm	1570 \pm 5 mm
1600 mm	1720 \pm 5 mm
1650 mm	1770 \pm 5 mm
1800 mm	1920 \pm 5 mm
1850 mm	1970 \pm 5 mm
výše dveří	výše otvoru
1970 mm	2030 mm
2097 mm	2157 mm

Obložková zárubeň pro bezfalcové dveře

šířka otvoru vůči rozměru dveří +10 cm (± 1 cm)

výška otvoru vůči rozměru dveří +5 cm (± 1 cm)

minimální tloušťka zdi 10 cm

nelze pro dveře rámové

šíře dveří	šíře otvoru
600 mm	700 \pm 10 mm
700 mm	800 \pm 10 mm
800 mm	900 \pm 10 mm
900 mm	1000 \pm 10 mm
1000 mm	1100 \pm 10 mm
1100 mm	1200 \pm 10 mm
výše dveří	výše otvoru
1970 mm	2020 \pm 10 mm
2097 mm	2147 \pm 10 mm

Skrytá zárubeň pro bezfalcové dveře

šířka otvoru vůči rozměru dveří +13,5 cm

výška otvoru vůči rozměru dveří +6,35 cm

minimální tloušťka zdi 7,5 cm

nelze pro dveře rámové

šíře dveří	šíře otvoru
600 mm	735 mm
700 mm	835 mm
800 mm	935 mm
900 mm	1035 mm
1000 mm	1135 mm
1100 mm	1235 mm
výše dveří	výše otvoru
1970 mm	2033,5 mm
2097 mm	2160,5 mm

Obložková zárubeň pro reverzní dveře

šířka otvoru vůči rozměru dveří +13 cm (± 1 cm)
 výška otvoru vůči rozměru dveří +7 cm ($\pm 0,5$ cm)
 minimální tloušťka zdi 8 cm
 nelze pro dveře rámové

šíře dveří	šíře otvoru
600 mm	730 \pm 10 mm
700 mm	830 \pm 10 mm
800 mm	930 \pm 10 mm
900 mm	1030 \pm 10 mm
1000 mm	1130 \pm 10 mm
1100 mm	1230 \pm 10 mm
výše dveří	výše otvoru
1970 mm	2040 \pm 5 mm
2097 mm	2167 \pm 5 mm

Skrytá zárubeň pro reverzní dveře

šířka otvoru vůči rozměru dveří +16,1 cm
 výška otvoru vůči rozměru dveří +7,85 cm
 minimální tloušťka zdi 7,5 cm
 nelze pro dveře rámové

šíře dveří	šíře otvoru
600 mm	761 mm
700 mm	861 mm
800 mm	961 mm
900 mm	1061 mm
1000 mm	1161 mm
1100 mm	1261 mm
výše dveří	výše otvoru
1970 mm	2048,5 mm
2097 mm	2175,5 mm