



sepos[®]
■ DVEŘE ■ ZÁRUBNĚ

KOVÁNÍ

ZÁKLADNÍ NABÍDKA DVEŘNÍCH KLIK

- moderní rozetové provedení z nerezové oceli
- důmyslný konstrukční systém zajišťující bezvadný chod



DARIA

DARIA HR, povrch NRz, od 720 Kč

720,-		BB	1 380,-		PZ
720,-		PZ	1 380,-		WC
1 120,-		WC			



BLOK

BLOK HR, povrch NRz, od 680 Kč

680,-		BB	1 340,-		PZ
680,-		PZ	1 340,-		WC
1 080,-		WC			



HAMMER

HAMMER HR, povrch NRz, od 680 Kč

680,-		BB	1 340,-		PZ
680,-		PZ	1 340,-		WC
1 080,-		WC			



DONA

DONA R, povrch NRz, od 490 Kč

490,-		BB	1 040,-		PZ
490,-		PZ	1 040,-		WC
820,-		WC			



SLIM

SLIM R, povrch NRz, od 560 Kč

560,-		BB	1 110,-		PZ
560,-		PZ	1 110,-		WC
890,-		WC			



SLIM

SLIM R, povrch TiN-K, od 980 Kč

980,-		BB	2 210,-		PZ
980,-		PZ	2 210,-		WC
1 590,-		WC			



SLIM

SLIM HR, povrch NRz, od 680 Kč

680,-		BB	1 340,-		PZ
680,-		PZ	1 340,-		WC
1 080,-		WC			



SLIM

SLIM HR, povrch TiN-K, od 1 120 Kč

1 120,-		BB	2 440,-		PZ
1 120,-		PZ	2 440,-		WC
1 780,-		WC			



MOLI

MOLI R, povrch NRz, od 580 Kč

580,-		BB	1 130,-	
580,-		PZ	1 130,-	
910,-		WC		



MOLI

MOLI HR, povrch NRz, od 730 Kč

730,-		BB	1 390,-	
730,-		PZ	1 390,-	
1 130,-		WC		



TIME

TIME R, povrch NRz, od 490 Kč

490,-		BB	1 040,-	
490,-		PZ	1 040,-	
820,-		WC		



TIME

TIME HR, povrch NRz, od 620 Kč

620,-		BB	1 280,-	
620,-		PZ	1 280,-	
1 020,-		WC		



TRIGI

TRIGI R, povrch NRz, od 430 Kč

430,-		BB	980,-	
430,-		PZ	980,-	
760,-		WC		



TRIGI

TRIGI R, povrch TiN-K, od 870 Kč

870,-		BB	2 080,-	
870,-		PZ	2 080,-	
1 420,-		WC		



TRIGI

TRIGI HR, povrch NRz, od 540 Kč

540,-		BB	1 200,-	
540,-		PZ	1 200,-	
940,-		WC		



TRIGI

TRIGI HR, povrch TiN-K, od 980 Kč

980,-		BB	2 230,-	
980,-		PZ	2 230,-	
1 640,-		WC		

SPODNÍ ROZETY

Ke klikám je standardně dodávána spodní kulatá nebo hranatá rozeta (podle toho, který tvar je použitý u horní rozety).

Průměr kulaté rozety je 52 mm, čtvercová rozeta má rozměry 52x52 mm.

VARIANTY SPODNÍCH ROZET PODLE DRUHU ZÁMKU

- 1 Dózická (zkratka BB)
– spodní rozeta s otvorem pro obyčejný interiérový klíč (neboli velký dózický klíč).



- 2 Cylindrická (zkratka PZ)
– spodní rozeta s otvorem pro zámkovou cylindrickou vložku s klíči (neboli FAB).



- 3 WC (zkratka WC) – spodní rozeta s pojistkou (vhodná pro toalety, koupelny nebo šatny). Dveře se dají zamykat pouze z jedné strany, na druhé straně je pojistka.



VARIANTA VHODNÁ PRO VSTUPNÍ DVEŘE

- Madlo/koule – klika je z jedné strany nahrazena madlem (v případě kliky s hranatou rozetou) nebo koulí (v případě kliky s kulatou rozetou).



JAK URČIT STRANOVOU ORIENTACI VARIANTY S MADLEM NEBO KOULÍ

U varianty s madlem nebo koulí je třeba určit stranovou orientaci (L/P). Ta se nejsnáze určuje podle jednoduchého pravidla: při pohledu na dveře, kde je vidět klika, záleží, kam směřuje:

- zprava/doleva tzn. klika je levá (zkratka L)
... dveře otevíráte levou rukou
- zleva/doprava tzn. klika je pravá (zkratka P)
... dveře otevíráte pravou rukou

SPECIFIKACE

KONSTRUKCE

- Vnitřní materiál nerezová ocel, která zajišťuje bezvadný chod. Nejedná se o levný porézni materiál ani hliník.
- Systém vratných pružin a sešroubovacích pouzder s aktivním systémem prokluzu, který zabraňuje prohnutí a popraskání dveří v oblasti zámku při silném dotažení montážních šroubů.
- Doporučujeme provádět montáž pomocí vrtací šablony.

MECHANIKY

- Kliky s kulatými rozetami – mechanika M2000
- Kliky se čtvercovými rozetami – mechanika M2004



POVRCHOVÉ ÚPRAVY

- NRz – broušený nerez
Mechanicky ručně broušený povrch na nerezovém výrobku s jemnou broušenou strukturou.
- TIN-K – titan černý mat
Fyzikálně naprašovaný povrch, který se vyznačuje mimořádnou tvrdostí. Nejedná se o běžnou černou barvu, ale o metalický šedo-černý odstín. Mezi přednosti této povrchové úpravy patří vysoká odolnost proti oděru a poškrábání, barevnostní a chemická stálost a korozní odolnost.

POUŽITÍ

- Vhodné pro interiér i exteriér, standard pro tloušťku dveří 38 - 45 mm.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Kompletní set včetně spodních zámkových rozet
- Součástí balení je: čtyřhran, červíky, zajišťovací gel proti uvolnění, spojovací materiál, montážní návod, záruční list

ZÁRUKY

- Záruka na mechaniku 3 roky.
- Záruka na povrchovou úpravu NRz 5 let.
- Záruka na povrchovou úpravu TIN-K 15 let.

TIPY PRO ÚDRŽBU

- Kliky udržujte suché, předejdete tak skvrnám, které vznikají na povrchu klik z odpařené vody. Skvrny odlišné barvy způsobují minerální soli, které z odpařené vody na povrchu kliky zůstávají. Tyto skvrny je možné odstranit vygumováním školní gumou nebo použít speciální přípravek pro údržbu nerezových a titanových klik.