



katalog dveří a zárubní

2023 – 2024

PŘÍBĚHY O DVEŘÍCH TVOŘÍME
UŽ NĚKOLIK DESÍTEK LET

Seznamte se s námi
a společně vytvoříme i ten o Vašich dveřích.

jsme sehraní a jdeme s dobou

Jsme Sepos, sehraný tým, kde každý z nás plní sny o krásných a funkčních interiérech a společně realizujeme ta nejlepší technická i designová řešení dostupná pro každého.

poradíme a nabídneme řešení

Vyslechneme si Vaše přání a poskytneme Vám odborné informace a rady. Naše bohaté více než 30leté zkušenosti potom společně proměníme v nápaditá řešení. U nás získáte naše vlastní výrobky i produkty dalších českých a evropských dodavatelů. Vždy za příznivých podmínek s garancí dobré ceny.

umíme i atypické výrobky

Uděláme všechno pro to, aby každé Vaše dveře a zárubně byly krásné a funkční. Ze svých požadavků slevovat nemusíte, díky vlastní výrobě vyřešíme i atypické dispozice na míru Vašemu interiéru.

zakázku kompletně zařídíme

Smyslem naší práce je spokojený zákazník, proto u nás dostanete kompletní profesionální servis od poradenství a zaměření přes dopravu až po certifikovanou montáž.

Přesvědčíme Vás, že dveře a vše, co s nimi souvisí, umíme na jedničku.

Jsme SEPOS, spol. s r. o.,
Váš specialista na dveře a zárubně



Sepos, dveře k Vaším příběhům.

úvod	2	o firmě
	3	obsah
	4	průvodce výběrem dveří a zárubní
	5	průvodce výběrem dveří a zárubní
	6	charakteristika povrchových úprav
dekorové dveře	10, 11	řada ZÁKLADNÍ, VERTIKA - LINEA
	12, 13	řada DOMINANT, QUADRA - GIGA
	14, 15	řada MARIO, SEPOS
	16, 17	řada ALU
	18, 19	řada ZET
	20, 21	řada RUSTIK
	22, 23	řada PerfectSense matt
	24, 25	řada PerfectSense Topmatt, FENIX, HPL
rámové dekorové dveře	26, 27	řada PERFECT I.
	28, 29	řada PERFECT II.
	30, 31	řada ARCO
	32, 33	řada ESSTILO
lakované dveře	34, 35	řada EBC
	36, 37	řada ZÁKLADNÍ, VERTIKA - LINEA
	38, 39	řada QUATRO
	40, 41	řada MASONITE
rámové lakované dveře	42, 43	řada SLIM
celoskleněné dveře	44, 45	celoskleněné dveře
	46, 47	celoskleněné dveře
dýhované dveře	48, 49	dýhované dveře
	50, 51	rámové dýhované dveře
masivní dveře	52, 53	masivní dveře
systémy otevírání, řešení na míru	54, 55	bezfalcové, reverzní provedení
	56, 57	posuvné otevírání
	58, 59	řešení na míru
technické dveře	60, 61	varianty protipožárních dveří
	62, 63	varianty bezpečnostních dveří
	64, 65	další technické dveře
vchodové dveře	66, 67	vchodové dveře
zárubně	68, 69	obložkové zárubně
	70, 71	obklad kovové zárubně (OKZ)
	72, 73	skryté zárubně
kování	74, 75	kování
dekory	76, 77	dekory (dekorové dveře)
	78	dekory (lakované, profilované dveře)
	79	dekory (rámové dekorové dveře)
	80	dekory (CPL SUPERMAT, FENIX)
	81, 82	dekory (HPL)
	83	dýhy
	84	lazury
	85	skla, vysvětlivky piktogramů

Jak vybrat ty "Vaše"...

Začněte podle toho, do jakých prostor jsou dveře určeny, jestli se jedná o dveře vchodové nebo interiérové. Nabídku interiérových dveří jsme rozdělili do několika oddílů podle použité povrchové úpravy. Povrchové úpravy se liší nejen vzhledem a strukturou materiálu, ale zejména odolností vůči mechanickému poškození, stálostí barev a nároky na údržbu. Proto vybírejte také s ohledem na daný prostor a charakter užívání.



1) Zvolte si povrchovou úpravu a řadu interiérových dveří, která Vám vyhovuje designem. Vyberte si model, nakombinujte různé míry prosklení, zvolte druh skla.

2) Vyberte si dekor, který bude Vašemu interiéru slušet. Zaměřte se i na to, co není vidět, a zvolte vhodnou výplň dveří.

3) Zvažte bezfalcové a reverzní provedení. Jejich kombinací dosáhnete jednotného vzhledu i v případě, že jednu dveře budete otevírat směrem k sobě a druhé směrem od sebe.

4) Zvolte optimální systém otevírání. Někde zkuste posouvat, ušetříte prostor.

5) Vyberte si zárubeň. Ideálním řešením je obložková, tam kde nechcete bourat původní kovové zárubně, zvolte OKZ. Minimalistickým topem je pak skrytá zárubeň.

6) Nezapomeňte na vstupní interiérové dveře. Myslete na bezpečnost, požární odolnost, zvukovou izolaci.



7) Zvažte technické vlastnosti i u ostatních vnitřních plných dveří. Také ty mohou splňovat více než jen designovou stránku.

8) A teď už jen kování (neboli kliku) a Váš nový dvevní komplet bude opravdu kompletní.

Jak určit správný rozměr dveří?

Všechny modely interiérových dveří a technických dveří v našem sortimentu mají standardní výšku 197 cm.

Většina je k dispozici také ve vyšší variantě, tj. 209,7 cm.

U šířky je na výběr více možností. Většina interiérových dveří je k dispozici v jednokřídlém nebo dvoukřídlém provedení. Jednokřídlé dveře mohou mít šířky: 60, 70, 80, 90, 100, 110 cm. Dvoukřídlé dveře mohou mít šířky 125, 145, 160, 165, 180, 185 cm. Šířky jednotlivých modelů ověřte v CENÍKU SEPOS.

Pokud Vám standardní rozměry nevyhovují, vyrobíme řešení na míru Vašemu interiéru.

V případě, že dveře vybíráte ve fázi dokončené hrubé stavby nebo rekonstrukce, je rozměr dveří většinou již daný. Určujte ho rozměr stavebního otvoru, do kterého budou osazeny.

Počítejte s tím, že označení šířky „kulatými“ čísly 60, 70, 80, ... není přesné vyjádření skutečných rozměrů. Například standardní „šedesátky“ mají v polodrážce, tedy na užší straně, kde se zavírají do zárubně, 62 cm.

Jak určit stranovou orientaci dveří?

Stranovou orientaci klasických otočných dveří určíte podle jednoduchého návodu. U levých dveří jsou při pohledu na zárubeň a širší stranu dveří panty na levé straně. Právě dveře mají při pohledu na zárubeň a širší stranu dveří panty napravo. U ostatních provedení dveří konzultujte stranovou orientaci s odborníkem.

Jak připravit stavební otvory?

Dodržujte rozměry stavebních otvorů, které doporučujeme pro jednotlivé druhy zárubní. Více informací uvádíme v CENÍKU SEPOS.

Velikost stavebního otvoru měřte od hotové podlahy (koberce, dlažby) a tloušťku zdi až po dokončení finální omítky případně obkladu.

Jak správně napojit podlahy?

Nezapomeňte na správné umístění přechodů podlahových krytin mezi jednotlivými místnostmi. Už ve fázi pokládky podlahové krytiny je nutné vědět, jaký způsob otevírání dveří zvolíte (otočné, posuvné), jaké provedení (polodrážkové, bezfalcové) a také, do které místnosti se dveře budou otevírat. Všechny tyto parametry mají vliv na správné napojení podlahových krytin. Více na www.sepos.cz.

Obrat'te se na nás

Potřebujete

poradit,



zaměřit,



objednat,



dovézt,



namontovat, ...?



Obrat'te se na náš nejbližší showroom.



Brno, Hradec Králové, Jihlava, Karlovy Vary, Lanškroun, Liberec, Most, Olomouc, Opava, Ostrava, Pezinok, Plzeň, Praha, Sušice, Tábor, Třebíč, Vyškov, Zlín, Žďár nad Sázavou

Jakou povrchovou úpravu zvolit?

Vybírejte podle toho, v jakém prostoru budou dveře (a zárubně) používány a jak budou namáhány.

KAŠÍROVANÉ KAŠÍROVANÉ BÍLÉ	Dveře kaširované jsou opatřeny kaširovací fólií. Jedná se o povrchový materiál s dekory dřeva vhodný pro běžné použití v interiérech bez zvýšené zátěže. Předností kaširovaných dveří je široká nabídka dekorů a příznivá cena. Při údržbě je nutné používat neagresivní čisticí prostředky.
CPL KLASIK CPL STANDARD CPL PREMIUM CPL DELUXE	Dveře s povrchem lamino (často označovaným jako CPL) jsou nabízeny v různých dekorech dřeva i barevných odstínech. CPL – Continously Pressed Laminate (kontinuálně lisovaný laminát) má několik vrstev papíru napuštěného vytvrditelnou pryskyřicí. Laminované dveře vyhoví i náročnějšímu provozu. Jsou praktické nejen z hlediska mechanické odolnosti, ale předností je i stálost barev a snadná údržba. Laminované dveře jsou rozděleny do cenových skupin KLASIK, STANDARD, PREMIUM, DELUXE. Některé dekory mají 3D strukturu, která imituje strukturu dřeva jemným rýhováním. V kombinaci s nepravdelnou kresbou dřevních vláken a zemitými odstíny vytváří dojem skutečné dřeviny.
CPL SUPERMAT 0,15 mm	Dveře v moderních unibarvách s povrchem lamino v matné úpravě, na které nezůstávají otisky prstů. Estetickým přínosem je i zjemnění tmavých barevných odstínů a eliminace odrazových světelných efektů.
EBC LAKOVANÉ	EBC dveře uspokojí i ty nejnáročnější zákazníky. Lak na povrchu dveří je vytvrzený elektronovým paprskem. Díky této speciální technologii je povrch dokonale hladký bez pórů a textury, vysoce odolný proti mechanickému poškození a barevně stálý. Údržba EBC dveří je velmi snadná, běžné nečistoty se odstraní pouhým setřením. Na tuto povrchovou úpravu poskytujeme prodlouženou pětiletou záruku.
LAKOVANÉ LAKOVANÉ PROFIL	Lakované dveře patří ke klasice. Dveřní křídlo je opatřeno nástřikem v různých barevných odstínech ze stupnice RAL. Na výběr je nástřik vodou ředitelnými barvami nebo polyuretanovými laky (PUR).
LAKOVANÉ EXTRA	Dveřní křídlo je opatřeno matným barevným lakem. Tato povrchová úprava je použita u dveří Slim.
LAKOVANÉ PŮR	Jedná se o povrchovou úpravu dveří nástřikem. Povrch není hladký, ale zachovává v sobě strukturu dřevních vláken. Na výběr je bílá barva nebo různé odstíny ze stupnice RAL. Tato povrchová úprava se používá pouze pro dveře profilované.
PVC FÓLIE	Tento povrch dokáže dokonale zdůraznit výrazné profilování dveří. Vyznačuje se vysokou odolností a snadnou údržbou. Tato povrchová úprava se používá pouze pro dveře profilované (a zárubně).
SOFT CPL SOFT CPL 3D SOFT CPL SILK	Soft CPL je povrchový materiál použitý u dveří s rámovou konstrukcí. Jedná se o povrch s odolností proti oděru, poškrábání a vyblednutí. Soft CPL, soft CPL 3D a soft CPL silk je obchodní označení povrchové úpravy, nejedná se o postup výroby povrchového materiálu dveří a zárubní.
CPL SUPERMAT 0,8 mm	Povrchovou úpravu dveří tvoří CPL o tloušťce 0,8 mm. Supermatný lakovaný povrch (PerfectSense® Topmatt) s úpravou proti otiskům prstů je tvrdý elektronovými paprsky, což zaručuje odolnost proti opotřebení, nárazu a poškrábání.
FENIX	Fenix je inovativní materiál s hluboce matným hladkým povrchem, který nezanechává otisky prstů. Navíc je vysoce odolný proti poškrábání a snadno se udržuje, protože je odolný vůči působení čisticích prostředků. Nanovrstva umožňuje za pomoci vysoké teploty opravy případných drobných poškození.
HPL unibarvy HPL dřevodekory	HPL – High Pressure Laminate (vysokotlaký laminát) je kompozitní materiál tvořící několik vrstev, které jsou impregnovány pryskyřicí. Vyrábí se lisováním při vysokých teplotách a tlaku. Díky této technologii jsou HPL dveře vysoce odolné proti oděru a snadno omyvatelné. Tyto vlastnosti předurčují dveřím dlouhou životnost a jsou tedy ideální v interiérech se středním a vysokým zatížením (veřejně prospěšné objekty, školy, atd.). Nově nabízíme také dekory HPL s antibakteriální úpravou.
DÝHOVANÉ vertikální DÝHOVANÉ horizontální DÝHOVANÉ A, B, C	Dveře s přírodní povrchovou úpravou tvořenou tenkými listy vybraných dřevin, tzv. dýh. Každý druh i jednotlivý kus dřeviny je charakteristický svojí barvou a originální kresbou.
LAZURA	Lazura je nátěrový prostředek, který ošetří povrch masivních dveří a dotvoří jejich vzhled. Lazura se vpije do dřeva, tzn. i po nátěru je kresba dřeva viditelná.



realizace z televizního pořadu Bydlet jako v Umbrii: zleva PLNÉ lakované dveře ve skryté zárubni, PLNÉ bezfalcové dveře v obložkové zárubni

sepos®

www.sepos.cz
www.dvereslim.cz



dekorové

Klasická konstrukce dveřního křídla, vnitřní rám je opláštěn deskou neboli pláštěm. Jeho povrch je opatřen vrchní fólií. Dekory imitují přírodní materiály nebo jsou v různých barvách. Horizontální nebo vertikální prosklení, jednoduché zasklívací rámečky.

rámové dekorové

Obvodový rám dveřního křídla je viditelný, kazetové výplně i skla bez použití zasklívacích lišt.

lakované

Klasická konstrukce dveřního křídla, vnitřní rám je opláštěn deskou neboli pláštěm. Jeho povrch je opatřen nástřikem v bílé barvě nebo v různých barevných odstínech.

rámové lakované

Subtilní rámová konstrukce dveřního křídla, moderní design, lehce industriální look.

celoskleněné

Moderní provedení dveřního křídla, plochu dveří tvoří čiré sklo nebo sklo upravené speciálními technologiemi.

dýhované

Dveře klasické konstrukce, povrchovou úpravu tvoří dýha, která je charakteristická přirozenou texturou dřeva.

rámové dýhované

Dveře s rámovou konstrukcí a vnitřní výplní z masivu. Povrch dveří tvoří přírodní dýhovaný materiál s jedinečnou kresbou.


masivní

Dveře z masivního dřeva, které je zpracováno do třívrstvých hranolů a spárovky. Rozmanité profily na vlysech a výplních od rustikálního vzhledu až po moderní.



řada ZÁKLADNÍ


Krása se skrývá v jednoduchosti. Základní nabídku tvoří nadčasové PLNĚ dveře, které jsou ideální pro kombinaci s dveřmi z ostatních modelových řad. Další modely této řady umožňují zvolit si dveře s různou mírou prosklení v jednoduchém provedení.



PLNĚ
model PLNĚ v dekoru natural (CPL PREMIUM) – bezfalcové provedení, bezfalcová obložková zárubeň Vertikal v dekoru natural (CPL PREMIUM)

řada VERTIKA, LINEA

Oblíbené modely dveří, které se inspirojí vertikálními liniemi. Víte, že model VERTIKA SKLO patří mezi naše nejprodávanější?



VERTIKA SKLO

povrchové úpravy


KAŠÍROVANÉ
KAŠÍROVANÉ BÍLÉ

CPL KLASIK
CPL STANDARD
CPL PREMIUM
CPL DELUXE


vnitřní výplně



provedení



možnosti otevírání



zasklívací lišty



Pouze pro modely
SKLO 1/3, SKLO 2/3, SKLO 3/4
v povrchové úpravě kaširované.


Nabídku dřevodekorů
řazených podle
povrchových úprav
najdete na str. 76, 77.

Kombinaci provedení
a konkrétního dekoru
ověřte v CENÍKU
SEPOS.

Nabídku skel
najdete na str. 85.

řada DOMINANT

Klasický design dveří, kterému dominují čtyři kazetové výplně. Na výběr jsou tři varianty prosklení.



řada QUADRA,GIGA

Modely dveří s kazetami ve tvaru pravidelných čtyřúhelníků, u kterých je prosklení spíše estetickou záležitostí.



DOMINANT PLNÉ
model DOMINANT PLNÉ v dekoru dub sonoma (KAŠÍROVANÉ), obložková zárubeň v dekoru dub sonoma (KAŠÍROVANÉ)

povrchové úpravy

KAŠÍROVANÉ

CPL KLASIK
CPL STANDARD
CPL PREMIUM
CPL DELUXE

vnitřní výplně

provedení

možnosti otevírání

zasklívací lišty

Nabídka dřevodekorů
řazených podle
povrchových úprav
najdete na str. 76, 77.

Kombinaci provedení
a konkrétního dekoru
ověřte v CENÍKU
SEPOS.

Nabídka skel
najdete na str. 85.

GIGA 2



SUPERIOR
model SUPERIOR v dekoru šedá grafit (CPL PREMIUM), obložková zárubeň v dekoru šedá grafit (CPL PREMIUM)


povrchové úpravy

CPL KLASIK
CPL STANDARD
CPL PREMIUM
CPL DELUXE


vnitřní výplně



provedení



možnosti otevírání



zasklívací lišty



Lišta pro řadu SEPOS.

Nabídku dřevodekorů
řazených podle
povrchových úprav
najdete na str. 76, 77.


Kombinaci provedení
a konkrétního dekору
ověřte v CENÍKU
SEPOS.

Nabídku skel
najdete na str. 85.

dekorové dveře


řada MARIO

Dveře s ozdobnou zasklívací lištou,
která opticky rozděluje skleněné
plochy nebo plné kazety.



řada SEPOS

Nevšední design nabízí unikátní
obloukové tvary prosklených
nebo plných výplní řady Sepos.





TYP 010 SKLO



řada ALU

Ozdobný kov v podobě vsazených lišt v barvě hliníkové nebo černé. Eleganční řadu plných dveří doplňují prosklené varianty se zasklívacím rámečkem potaženým černou nebo alu fólií.



ALU II

ALU III

ALU IV

ALU II

model ALU II v dekoru bílá (CPL KLASIK) – reverzní provedení, reverzní obložková zárubeň v dekoru bílá (CPL KLASIK)


povrchové úpravy

CPL KLASIK
CPL STANDARD
CPL PREMIUM
CPL DELUXE


vnitřní výplně



provedení



možnosti otevírání



zasklívací lišty



Nabídku dřevodekorů
řazených podle
povrchových úprav
najdete na str. 76, 77.


Kombinaci provedení
a konkrétního dekoru
ověřte v CENÍKU
SEPOS.

Nabídku skel
najdete na str. 85.





řada ZET

Luxus v duchu minimalismu, takové jsou prosklené dveře řady ZET. Sklo s bezpečnostní úpravou je mezi dva svislé profily vsazeno bez použití zasklívacích lišt.



ZET 1
model ZET 1 v dekoru dub sukatý horizontální (CPL DELUXE), obložková zárubeň v dekoru dub sukatý vertikální (CPL PREMIUM)

povrchové úpravy	vnitřní výplně	provedení	možnosti otevírání
CPL KLASIK CPL STANDARD CPL PREMIUM CPL DELUXE	 VOSTINA profily z masivního dřeva		

Nabídka dřevodekorů řazených podle povrchových úprav najdete na str. 76, 77.

Kombinaci provedení a konkrétního dekoru ověřte v CENÍKU SEPOS.

model ZET 1 v dekoru dub sukatý horizontální (CPL DELUXE), obložková zárubeň v dekoru dub sukatý vertikální (CPL PREMIUM)



DIONA
model DIONA v dekoru dub reval (PVC FÓLIE), obložková zárubeň v dekoru dub reval (PVC FÓLIE)

povrchové úpravy

PVC FÓLIE


vnitřní výplně

HOMA
LIGHT

provedení



možnosti otevírání



zasklívací lišty




Nabídku dřevodekorů
řazených podle
povrchových úprav
najdete na str. 78.

Nabídku skel
najdete na str. 85.

dekorové dveře

řada RUSTIK


Lehce rustikální look navozuje výrazné profilování
dveřního křídla. Použitá povrchová úprava navíc
disponuje výbornými užitnými vlastnostmi.



model DIONA v dekoru dub reval (PVC FÓLIE) - posuvné dveře na zed', obložková zárubeň, dorazový hranol,
garnýž v dekoru dub reval (PVC FÓLIE)

řada PerfectSense matt

Aktuální trend v podobě supermatného povrchu dveří, na kterém nezůstávají otisky prstů.



PLNÉ
model PLNÉ v dekoru grafitově šedá (CPL SUPERMAT 0,15 mm) – bezfalcové provedení, bezfalcová obložková zárubeň v dekoru grafitově šedá (CPL SUPERMAT 0,15 mm)

povrchové úpravy vnitřní výplně provedení možnosti otevírání zasklívací lišty

CPL SUPERMAT
0,15 mm

DTD

Nabídku dřevodekorů řazených podle povrchových úprav najdete na str. 80.

Kombinaci provedení a konkrétního dekoru ověřte v CENÍKU SEPOS.

Nabídku skel najdete na str. 85.



detail dýhované hrany dveří v dekoru dub olejovaný



PLNÉ
model PLNÉ z řady PerfectSense Topmatt v dekoru prachově šedá (CPL SUPERMAT 0,8 mm), obložková zárubeň v dekoru prachově šedá (CPL SUPERMAT 0,15 mm)

povrchové úpravy vnitřní výplně provedení možnosti otevírání zasklívací lišty

- CPL SUPERMAT
0,8 mm
- DTD
-
-
-
- FENIX
- HPL unibarvy
- HPL dřevodekory

Nabídku dekorů
řazených podle
povrchových úprav
najdete na str. 80, 81, 82.


Nabídku skel
najdete na str. 85.

dekorové dveře
s vysoce odolným povrchem

řada PerfectSense Topmatt

PerfectSense® Topmatt


Povrchovou úpravu dveří tvoří CPL o tloušťce 0,8 mm. Supermatný lakovaný povrch s úpravou proti otiskům prstů je tvrzený elektronovými paprsky, což zaručuje odolnost proti opotřebení, nárazu a poškrábání. Dostupné v moderních unibarvách.



řada FENIX

FENIX®

Nová generace dveří FENIX, jejichž povrch je vytvořený pomocí nanotechnologie. Díky této patentované technologii mají dveře hluboce matný hladký povrch, který nezanechává otisky prstů. Je vysoce odolný proti poškrábání a celkovému opotřebení. Snadno se udržuje, protože je odolný vůči působení čistících prostředků. Dostupné v moderních unibarvách.




řada HPL

HPL

Povrchovou úpravu tvoří vysokotlaký laminát, který se vyrábí lisováním při vysokých teplotách a tlaku. Díky této technologii jsou HPL dveře vysoce odolné proti mechanickému poškození a snadno omyvatelné. Dostupné v široké škále unibarv.

HPL ANTIBAKTERIAL

Povrchová úprava dveří obsahuje ionty stříbra, které narušují metabolismus bakterií a blokují jejich vývoj. Bakterie se nemohou množit a po několika hodinách přirozeně umírají. Antibakteriální účinek je permanentní, ionty stříbra jsou součástí chemické sloučeniny, kterou je impregnována vrchní vrstva HPL laminátu ještě před lisováním. Nejedná se o antibakteriální nátěr, který by bylo možné odstranit například opakovaným otíráním. Dostupné v široké škále unibarv a dřevodekorů.



řada PERFECT I.

Rámová konstrukce dveří umožňuje velký výběr kombinací s různou mírou prosklení. Skleněné i plně výplně jsou osazeny moderním způsobem bez použití zasklívacích lišt.



ALFA 2
model ALFA 2 v dekoru dub klasik (SOFT CPL), obložková zárubeň v dekoru bílá (CPL KLASIK)

povrchové úpravy

KAŠÍROVANÉ
KAŠÍROVANÉ BÍLÉ

SOFT CPL
SOFT CPL 3D

vnitřní výplně

MDF

provedení

možnosti otevírání

Nabídku dřevodekorů
najdete na str. 79.

řada PERFECT II.

Rámová konstrukce dveří umožňuje velký výběr kombinací s různou mírou prosklení. Skleněné i plně výplně jsou osazeny moderním způsobem bez použití zasklívacích lišt.



TYTAN 1
model TYTAN 1 v dekoru ořech rustikální (KAŠÍROVANÉ), obložková zárubeň v dekoru bílá (CPL KLASIK)

povrchové úpravy


vnitřní výplně

provedení

možnosti otevírání

- KAŠÍROVANÉ
KAŠÍROVANÉ BÍLÉ
- SOFT CPL
SOFT CPL 3D

MDF




detail modelu TYTAN
- vsazená hliníková lišta

Nabídka dřevodekorů
najdete na str. 79.



řada ARCO

Moderní rámová konstrukce dveří bez zasklívacích lišt.
Na výběr matné bílé, matné hnědé nebo průhledné sklo.



ARCO W06, ARCO W6S3
modely ARCO W06, ARCO W6S3 v dekoru jasan 296 (SOFT CPL SILK), OKZ v dekoru jasan 296 (SOFT CPL SILK)

povrchové úpravy

KAŠÍROVANÉ BÍLÉ

SOFT CPL SILK

vnitřní výplně

MDF

provedení

možnosti otevírání

Nabídku dřevodekorů
najdete na str. 79.

Nabídku skel
najdete na str. 85.

řada ESSTILO

Dveře s rámovou konstrukcí bez zasklívacích lišt. Povrchová úprava respektuje módní trendy a nabízí dekory v neutrálních unibarvách. Modely IRIS, MIZAR A TRENTO také ve variantě s černým sklem.



MIZAR
model MIZAR v dekoru bílá (KAŠÍROVANÉ) - bezfalcové provedení, bezfalcová obložková zárubeň v dekoru bílá (KAŠÍROVANÉ)

povrchové úpravy

- KAŠÍROVANÉ BÍLÉ
- SOFT CPL


vnitřní výplně

MDF

provedení



možnosti otevírání



detail zasklení modelu MIZAR



model IRIS 3 - průhledné sklo s vlepenou černou fólií ve tvaru rámečku

Nabídku dekorů
najdete na str. 79.




řada EBC

Neobyčejné bílé dveře vynikají vysoce odolným lakovaným povrchem. Jsou nadčasové a maximálně "přizpůsobivé". Nabízí se jako ideální řešení pro ty, kteří se nemohou rozhodnout, jakou barvu zvolit.


EBC® DVEŘE

Při výrobě EBC dveří je použita speciální technologie vytvrzování laku pomocí elektronového paprsku. Lak na dveřích vytváří celistvý povrch bez pórů, který je vysoce odolný proti mechanickému poškození. V oboru lakovaných dveří jsou EBC dveře top výrobkem s nejlepším poměrem kvalita – cena. Prodloužená záruka 5 let na povrchovou úpravu.



EBC QUATRO VERTIKA
model EBC QUATRO VERTIKA v barvě bílé (EBC LAKOVANÉ), obložková zárubeň v dekoru bílá (CPL KLASIK)

povrchové úpravy vnitřní výplně provedení možnosti otevírání zasklívací lišty



Nabídku skel najdete na str. 85.




detail profilování modelu EBC QUATRO PLNÉ



řada ZÁKLADNÍ

Novou energii vnesou do interiéru dveře lakované v různých barevných odstínech (vzorník RAL). Slušet budou modelům ze základní řady.



PLNÉ
model PLNÉ v barvě červené odstín RAL 3016 (LAKOVANÉ), obložková zárubeň v barvě červené odstín RAL 3016 (LAKOVANÉ)

povrchové úpravy

vnitřní výplně

provedení

možnosti otevírání

zasklívací lišty

LAKOVANÉ




Pouze pro modely SKLO 1/3, SKLO 2/3, SKLO 3/4.

Nabídka barev najdete na str. 78.

Nabídka skel najdete na str. 85.

řada VERTIKA, LINEA


Barevný lak v kombinaci s vertikálními liniemi dodá interiéru atmosféru i dynamiku. Vybírat můžete z palety odstínů RAL.



LINEA

řada QUATRO

Oblíbený design dveří s decentním profilováním vnese do interiéru eleganci v podobě jednoduchých nenápadných linií. Pokud zvolíte bílý lak, interiér zároveň rozjasníte.



OREGON PLNÉ
model OREGON PLNÉ v barvě bílé (LAKOVANÉ PROFIL), obložková zárubeň v barvě bílé (LAKOVANÉ PROFIL)



detail profilování modelu OREGON PLNÉ

povrchové úpravy

LAKOVANÉ PROFIL

vnitřní výplně

VOSTINA

DTD

provedení

možnosti otevírání


zasklívací lišty

Nabídku barev najdete na str. 78.

Nabídku skel najdete na str. 85.

řada MASONITE

Nepřehlédnutelným prvkem dveří je výrazné rustikální profilování, které sluší zejména interiéřům v tradičnímu venkovském stylu. Povrchovou úpravu tvoří lak s jemnou strukturou dřevních vláken.



AULIDA
model AULIDA v barvě bílé (LAKOVANÉ PÓR), obložková zárubeň v dekoru bílá (CPL PÓR)

povrchové úpravy

LAKOVANÉ PÓR

vnitřní výplně

VOSTINA

provedení

možnosti otevírání

zasklívací lišty

Nabídku barev najdete na str. 78.

Nabídku skel najdete na str. 85.




detail profilování modelu TROJA



řada SLIM



Unikátní štíhlý design a lakované masivní dřevo, to jsou prvky, které charakterizují řadu SLIM. Sklo s bezpečnostní úpravou je vsazené bez použití zasklívacích lišt. Dokonale hladký vrchní lak zajišťuje speciální technologie výroby, při které je masivní dřevo opláštěno. Na výběr je několik neutrálních odstínů.



SLIM 01 SKLO
model SLIM 01 SKLO v barvě černé (LAKOVANÉ EXTRA), obložková zárubeň v barvě černé (LAKOVANÉ EXTRA);
model SLIM 01 SKLO – posuvné provedení v barvě černé (LAKOVANÉ EXTRA), dělená zárubeň v barvě černé (LAKOVANÉ EXTRA)

povrchové úpravy vnitřní výplně provedení možnosti otevírání zasklívací lišty

LAKOVANÉ EXTRA



Nabídku barev
najdete na str. 78.

Nabídku skel
najdete na str. 85.



model SLIM 01 PLNÉ v barvě bílé (LAKOVANÉ EXTRA)
– posuvné provedení, garnýž v barvě černé (LAKOVANÉ EXTRA)

řada CELOSKLENĚNÝCH DVEŘÍ

Moderní prvek, který do interiéru vnáší dostatek světla.
Průhledné sklo prostor opticky propojí a zároveň fyzicky oddělí. Mléčné sklo (satináto) interiér odlehčí, vyřeší problém s nedostatkem světla a zachová soukromí v každé místnosti.



CELOSKLO planibel šedý (posuvné provedení)



CELOSKLO QUATRO - gravírovaný motiv (otočné provedení)



CELOSKLO satináto (posuvné provedení)

CELOSKLO (planibel šedý)

celoskleněné otočné dveře – tónované průhledné sklo planibel s šedým barevným odstínem, obložková zárubeň v dekoru šedá grafit (CPL PREMIUM)

charakteristika


Celoskleněné dveře s kaleným bezpečnostním sklem. Kalené sklo je pětikrát odolnější vůči bočnímu nárazu než sklo nekalené.

Čiré sklo se vyznačuje přirozeným lesklým povrchem a nezkrslujícím průhledem. Sklo satináto je matné průsvitné sklo s jemnozrnným stejnoměrným povrchem, má omezenou průhlednost, propouští světlo, ale není skrz něj vidět.

Na výběr jsou grafické motivy včetně vlastních návrhů zpracované rozličnými technologiemi. Gravírování je odfrézování části povrchu skla, ideální volba pro jednoduché linie. Pískování je otryskání části povrchu skla, které je vhodné pro jednobarevnou plošnou grafiku.

Při běžném znečištění stačí celoskleněné dveře omýt čistou teplou vodou. Více znečištěné sklo lze umývat běžnými neabrazivními nepěnivými přípravky. Sklo satináto je nejlepší umýt vodorovným pohybem od kraje ke kraji a poté nechat přirozeně uschnout. Pískovaná skla doporučujeme omývat krouživým pohybem a vyleštit do sucha.

možnosti otevírání



řada CELOSKLENĚNÝCH DVEŘÍ

Punc originality dodají Vašemu interiéru celoskleněné dveře s individuálními motivy. Při jeho výběru pamatujte na to, že motiv rozhoduje také o průhlednosti dveří a míře prostupnosti světla.




SKLO S INDIVIDUÁLNÍM MOTIVEM
celoskleněné dveře s grafikou (ilustrační foto), obložková zárubeň VERTIKAL pro celosklo v dekoru bílá (CPL KLASIK)

charakteristika

Celoskleněné dveře s grafickými motivy se vyrábí z bezpečnostního kaleného skla. Na výběr jsou grafické motivy zpracované různými technologiemi. Nanotisk je speciální patentovaná technologie pro přímý potisk skla. Umožňuje ozvláštnit dveře motivem z fotobanky nebo vlastní fotografií. Ekologické nanobarvy se dokonale pojí s hladkými materiály, a proto je možné věrně vytisknout i nejjemnější detaily jakékoli grafiky (černobílé i barevné fotografie, text, atd.) v rozlišení až 1440 dpi.

možnosti otevírání



celoskleněné posuvné dveře, nanotisk, sklo čiré




řešení na míru, celoskleněné otočné dveře, celoskleněná stěna, sklo satínato



řešení na míru, celoskleněné dveře atypicky vysoké, celoskleněná stěna, sklo čiré

řada DÝHOVANÝCH DVEŘÍ

Dveře s dýhovaným povrchem jsou vhodnou volbou pro všechny, kteří ocení jedinečnou texturu konkrétní dřeviny. Při výrobě těchto dveří je zachován přírodní vzhled daného kusu dřeva.



PLNÉ
model PLNÉ, dýha: dub sukatý natur lakovaný s divokou strukturou

povrchové úpravy

- DÝHOVANÉ vertikální
- DÝHOVANÉ horizontální


vnitřní výplně



provedení



možnosti otevírání



zasklívací lišty




Nabídku dýh najdete na str. 83.

Nabídku skel najdete na str. 85.



řada RÁMOVÝCH DÝHOVANÝCH DVEŘÍ

Dveře vyrobené z masivního dřeva jsou opatřené vrstvou dýhy, která v sobě nese jedinečnou kresbu dřeviny, ze které pochází. Sklo je vsazeno bez použití zasklívacích lišt.



W02S2
model W02S2 v dekoru světlý dub (DÝHOVANÉ A), obložková zárubeň v dekoru světlý dub (DÝHOVANÉ A)

povrchové úpravy

DÝHOVANÉ A, B, C

vnitřní výplně

MASIV

provedení

možnosti otevírání

Nabídku dýh najdete na str. 83.

Nabídku skel najdete na str. 85.



detail zasklení dýhovaných dveří

řada MASIVNÍCH DVEŘÍ

Dveře z masivního smrkového dřeva ocení především vyznavači přírodních materiálů a tradičního interiérového designu. Na výběr jsou rovné nebo obloukové kazety s výrazným profilováním i kazetové výplně bez profilování.



VLASTA 5K
model VLASTA 5K s lazurou IN9, masivní obložková zárubeň s lazurou IN9

povrchové úpravy

- LAZURA
- BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY

Nabídku lazur najdete na str. 84.

vnitřní výplně




Standard:
český smrkový masiv
- výběrový třívrstvý
lepený hranol a bio
deska z fixních
radiálních lamel
(švarten), na zakázku
i jiné druhy dřevin.

provedení



možnosti otevírání



Nabídku skel najdete na str. 85.





ukázka bezfalcového provedení dveří a zárubně:
model PLNĚ v dekoru natural (CPL PREMIUM), obložková zárubeň Vertikal v dekoru natural (CPL PREMIUM)



ukázka reverzního provedení dveří a zárubně:
model EBC PLNĚ v barvě bílé (EBC LAKOVANÉ), obložková zárubeň v dekoru bílá (CPL KLASIK)

bezfalcové dveře

Minimalistické řešení otočných dveří, moderní styl s důrazem na čistý design.

Bezfalcové dveře jsou vsazené hlouběji do zárubně a jsou s ní v jedné rovině. Součástí kompletu jsou panty, které jsou v zavřeném stavu skryté v konstrukci zárubně.

Na výběr je varianta s obložkovou bezfalcovou zárubní nebo skrytou bezfalcovou zárubní.



ukázka kombinace bezfalcového a reverzního provedení
vlevo: bezfalcové dveře;
vpravo: reverzní dveře

MODELÝ DVEŘÍ

Modely z oddílu interiérové dveře, u kterých je uveden piktogram



K dispozici ve vybraných povrchových úpravách. Kombinaci provedení a konkrétního dekoru ověřte v CENÍKU SEPOS.

reverzní dveře

Nový rozměr interiérového designu, opačný směr otevírání dveří.

Reverzní dveře se otevírají v opačném směru, tzn. do zárubně. Dveřní křídlo a zárubeň tvoří jednu rovinu. Součástí kompletu jsou panty, které jsou v zavřeném stavu skryté v konstrukci zárubně. V kombinaci s bezfalcovými dveřmi zajistí čistou linii se zdí i u dveří, které se otevírají opačným směrem.

Na výběr je varianta s obložkovou reverzní zárubní nebo skrytou reverzní zárubní.



ukázka opačného otevírání dveří

MODELÝ DVEŘÍ

Modely z oddílu interiérové dveře, u kterých je uveden piktogram



K dispozici ve vybraných povrchových úpravách. Kombinaci provedení a konkrétního dekoru ověřte v CENÍKU SEPOS.



ukázka posuvného otevírání:
model DIONA v dekoru dub reval (PVC FÓLIE), garnýž, obložková zárubeň a dorazový hranol v dekoru dub reval (PVC FÓLIE)

Klasickou kliku nahrazuje
na posuvných dveřích miska.

posuvné dveře na zed'

Univerzální řešení úspory místa,
jednoduchá instalace bez stavebních úprav.

Systém posuvných dveří na zed' je ideálním řešením
do již zařízených interiérů. Posuvné dveře jsou zavěšené
v kolejniči ukryté v garnýži, která je ve stejném dekoru
jako dveře, nebo rozdílném dle přání zákazníka.

Jsou dodávány v kompletu s obložkovou zárubní (případně
i dorazovým hranolem) nebo jako bezobložkové řešení.

MODEL DVEŘÍ

Všechny modely z oddílu interiérové dveře, u kterých je
uveden piktogram



ukázka misky se zamykáním

posuvné dveře do pouzdra

Nejdokonalejší řešení úspory
místa, moderní vzhled interiéru.

Z hlediska úspory místa jsou nejvhodnější variantou.
Posuvné dveře se odsouvají do pouzdra ve zdi, takže je
možné naplno využít i prostor v těsné blízkosti dveří.
Jedná se o řešení s většími nároky na stavební
přípravenost – pouzdro se osazuje do sádkartonu nebo
do zděné přičky v rámci hrubých stavebních prací.

Jsou dodávány v kompletu s dělenou obložkovou zárubní
nebo jako bezobložkové řešení.

MODEL DVEŘÍ

Všechny modely z oddílu interiérové dveře, u kterých je
uveden piktogram



ukázka misky bez zamykání



ukázka posuvného otevírání:
model SKLO 4/5 v dekoru šedá (CPL STANDARD), dělená obložková zárubeň v dekoru šedá (CPL STANDARD)



řešení posuvných dveří na míru
2x model PLNÉ výška 209,7 cm, provedení posuvné na zed',
dekor šedá grafit (CPL PREMIUM), garnýž ve stejném dekoru



atypická výška dveří
model PLNÉ atypická výška, dekor polar white (HPL), skrytá zárubeň




atypická výška posuvných dveří
model PLNÉ atypická výška, dekor bílá (CPL KLASIK), stavební pouzdro

nestandardní rozměry a tvary

Atypické dveře a zárubně jiných než standardních rozměrů.


Příklady řešení



světlíky

Zárubně s nadsvětlíky a bočními světlíky.

Příklady řešení



boční světlík
model SKLO 4/5 s bočním světlíkem, ilustrační dekor



nadsvětlík
model TAMPA SKLO s nadsvětlíkem, zelený lak (RAL 6021)




PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE v dekoru dub sonoma (KAŠÍROVANÉ), protipožární obložková zárubeň v dekoru dub sonoma (KAŠÍROVANÉ)

protipožární dveře



Dveře se speciální konstrukcí, která zabráňuje rychlému šíření ohně.



povrchové úpravy

- KAŠÍROVANÉ
- PVC FÓLIE

- LAKOVANÉ
- LAKOVANÉ PROFIL

- LAKOVANÉ PŮR

- CPL KLASIK
- CPL STANDARD
- CPL PREMIUM
- CPL DELUXE

- SOFT CPL
- SOFT CPL 3D
- SOFT CPL SILK

- DÝHOVANÉ vertikální
- DÝHOVANÉ horizontální

- HPL unifarvy
- HPL dřevodekory

Kam použít?

Primárně jsou určeny pro oddělení požárních úseků, zejména tam, kde to vyžaduje zákon. Vše vychází ze schváleného řešení požární bezpečnosti stavby, jejímž cílem je upravit stavbu tak, aby v případě požáru bránily ztrátám na životech a zdraví osob případně majetkovým újmám. Požární úseky jsou menší celky budov, např. chodba bytového domu, samostatný byt, garáž v bytovém domě apod.

Protipožární dveře je možné použít i jako ekonomickou alternativu vstupních dveří do bytu, musíte však počítat s nižší odolností vůči násilnému vniknutí, než mají bezpečnostní dveře třídy RC2 a RC3.

Parametry

V kombinaci s protipožární zárubní a vhodnou dělicí příčkou slouží jako požární uzávěr. Slouží k ochraně osob a majetku a jako takové splňují požadavky požárního uzávěru z několika hledisek. Prvním je funkce požárního uzávěru, zda brání šíření požáru (označení EI) nebo omezuje šíření požáru (označení EW). Dalším je doba jejich požární odolnosti v minutách (30 minut případně 45, 60 minut). Třetím kritériem je použitý materiál (zkratky DP1, DP2, DP3), kde DP3 značí materiály na bázi dřeva. Dveře osazené dřevním zavíračem nesou označení C, neboli C0.

i Protipožární dveře (výrobce Sepos) jsou určeny pro osazení do zděné i SDK příčky s požární deklarací stěny (min. EI 30 pro dřevěné požární obložky Sepos, EI 60 pro schválené ocelové zárubně). Certifikovaná požární odolnost je platná pouze v kombinaci se schválenými typy zárubní (uvádíme v Ceníku Sepos) a montáž musí být provedena proškoleným montážníkem. Falcové provedení, otočné dveře jednokřídlé i dvoukřídlé.

kouřotěsné protipožární dveře



Požárně odolné dveře, které zabráňují průniku kouře vznikajícího při požáru. Omezují pronikání nebezpečných zplodin, čímž chrání lidské zdraví.



povrchové úpravy

- KAŠÍROVANÉ

- CPL KLASIK
- CPL STANDARD
- CPL PREMIUM
- CPL DELUXE

Kam použít?

Úkolem těchto dveří je v případě požáru zabránit šíření kouře po dobu, než začnou být přímo exponované požárem. Proto najdou uplatnění zejména tam, kde hrozí zvýšené riziko požáru (například v kotelně nebo garáži). Ve větších objektech slouží k ochraně únikových cest při požáru. Je možné je použít i jako ekonomickou alternativu vstupních dveří do bytu, pokud nekladete důraz na bezpečnostní prvky.

Parametry

Splňují certifikaci $S_d/S_{d,000}$ což znamená, že výrazně omezují pronikání studeného i teplého kouře až do teploty 200°C. Průchodu kouře zabráňuje mechanická padací lišta zafrézovaná ve spodní hraně dveří. Disponují požární odolností bránící šíření požáru (EI) s časovou hodnotou 30 minut.

i Kouřotěsné protipožární dveře (výrobce Sepos) jsou určeny pro osazení do zdiva i SDK příčky s požární deklarací stěny (EI 60 pro schválené ocelové zárubně). Certifikovaná kouřotěsná protipožární odolnost je platná pouze v kombinaci se schválenými typy zárubní (uvádíme v Ceníku Sepos). Falcové provedení, otočné dveře jednokřídlé.

protihlukové protipožární dveře



Požárně odolné dveře, které disponují zvýšeným hlukovým útlumem. Zajistí zvukovou izolaci (min. 32 dB) a tím zlepšují komfort bydlení.



povrchové úpravy

- CPL KLASIK
- CPL STANDARD
- CPL PREMIUM
- CPL DELUXE

Kam použít?

Jsou ideální pro oddělení hlučných prostor, například v bytech s výrazně hlučnými společnými prostory (frekvencovaná chodba, výtah). Je možné použít je i jako ekonomickou variantu vstupních dveří do bytu, pokud nekladete důraz na bezpečnostní prvky.

Parametry

Jsou označeny počtem decibelů, o které dokážou tlumit hluk z vedlejší místnosti. Varianty zvukového útlumu protihlukových protipožárních dveří (výrobce Sepos) jsou 32 dB nebo 37 dB. Disponují požární odolností bránící šíření požáru (EI) s časovou hodnotou 30 minut.

i Hodnota zvukového útlumu a požární odolnosti se vztahuje na osazení dveří v kombinaci se schválenými typy zárubní, nutnou součástí je padací lišta nebo práh s těsněním (uvádíme v Ceníku Sepos). Akustický útlum se vztahuje na kompletní dveře se zárubní, nikoliv na stěnu, ve které je uzávěr osazen. Falcové provedení, otočné dveře jednokřídlé.



bezpečnostní protipožární dveře

Bezpečnostní dveře zajišťují ochranu proti násilnému vniknutí. Spolehlivě ochrání Vás i Váš majetek před případnými zloději. Níže uvádíme dva typy certifikovaných bezpečnostních dveří.

bezpečnostní protipožární dveře PATRON RC2



Tyto dveře obstojí před zlodějem, který se pokouší o vloupání s použitím jednoduchého nářadí a fyzického násilí.



povrchové úpravy

- CPL KLASIK
- CPL STANDARD
- CPL PREMIUM
- CPL DELUXE

Kam použít?

Dveře PATRON RC2 se nejčastěji používají k zabezpečení méně rizikových interiérů, jsou vhodné tam, kde pojišťovna akceptuje bezpečnostní třídu RC2. Nejsou vhodné pro použití ve venkovních prostorech.

Parametry

RC2 splňují normu bezpečnostní třídy 2 a disponují požární odolností bránící šíření požáru s časovou hodnotou 30 minut. Jsou osazeny bezpečnostním zámkem. V případě použití padací lišty splňují certifikaci S₁/S₂₀₀, což znamená, že omezují pronikání studeného i teplého kouře až do teploty 200°C.



Jsou určeny pro osazení do vhodné stávající ocelové zárubně případně nové ocelové zárubně (typ uvádíme v Ceníku Sepos). Nezbytným doplňkem je bezpečnostní kování stejné nebo vyšší bezpečnostní třídy.

Falcové provedení, otočné dveře jednokřídlé.

bezpečnostní protipožární dveře PATRON RC3



Tyto dveře odolají zloději, který se pokouší dveře překonat pomocí páčidla a dalšího ručního nářadí.



povrchové úpravy

- CPL KLASIK
- CPL STANDARD
- CPL PREMIUM
- CPL DELUXE

Kam použít?

Dveře PATRON RC3 jsou vhodné pro ochranu domova, tedy jako vstupní dveře do bytu. Nejedná se o dveře venkovní vchodové.

Parametry

RC3 splňují normu bezpečnostní třídy 3 a disponují požární odolností bránící šíření požáru s časovou hodnotou 30 minut. Jsou osazeny bezpečnostním zámkem. V případě použití padací lišty splňují certifikaci S₁/S₂₀₀, což znamená, že omezují pronikání studeného i teplého kouře až do teploty 200°C.



Jsou nabízeny pouze v kompletu s jednodílnou nebo dvoudílnou speciálně upravenou ocelovou zárubní (typ uvádíme v Ceníku Sepos).

Falcové provedení, otočné dveře jednokřídlé.



protihlukové dveře



Dveře se zvýšeným hlukovým útlumem poskytují lepší komfort bydlení.



povrchové úpravy

- CPL KLASIK
- CPL STANDARD
- CPL PREMIUM
- CPL DELUXE

Kam použít?

Oceníte je v místnostech, kde jsou větší nároky na soukromí a klid, například v ložnici nebo dětském pokoji.

Parametry

Používá se pro ně také označení akustické nebo zvukotěsné dveře. Zvuková odolnost označuje hodnotu v decibelech, o kterou dokážou dveře tlumit hluk z vedlejší místnosti. V naší nabídce najdete protihlukové dveře s garantovanou zvukovou izolací 34 dB, 37 dB nebo 42 dB.

Pro srovnání uvádíme, že obyčejné plně dveře dosahují útlumu cca 18 dB, běžná pračka přitom dosahuje hluchosti kolem 50 až 60 dB.



Jsou určeny pro osazení do obložkové nebo ocelové zárubně s těsněním. Nutnou součástí je padací lišta nebo práh s těsněním. Vždy je nutné vzít v potaz i kvalitu stavební konstrukce, ve které jsou dveře umístěny a která celkový hlukový útlum ovlivňuje. Falcové provedení, otočné dveře jednokřídlé i dvoukřídlé.

klima dveře



Dveře se speciální výztuhou a vnitřní ochranou, která zabraňuje prostupu vlhkosti do dveří.



povrchové úpravy

- CPL KLASIK
- CPL STANDARD
- CPL PREMIUM
- CPL DELUXE

Kam použít?

Ideální mezi místnostmi s rozdílnými teplotami a vlhkostí. Jsou vhodné do prostor se středním rozdílem klimatu, např. koupelny, komory nebo temperované místnosti, kde dokážou odolávat teplotnímu rozdílu až 10°C nebo rozdílné vlhkosti vzduchu až 35 %.

Parametry

Dveře odpovídají míře zatížení KLIMA II. Jsou chráněny speciální hliníkovou vnitřní vrstvou, takže u nich nedochází k nežádoucím průhybům, které mohou být způsobené rozdílnými klimatickými vlivy.



Jsou určeny do ocelové zárubně. Falcové provedení, otočné dveře jednokřídlé.

voděodolné dveře



Dveře odolné vůči zvýšené vlhkosti a vodě.



povrchové úpravy

- CPL
- HPL ANTIBAKTERIAL unibarvy
- HPL ANTIBAKTERIAL dřevodekory

Kam použít?

Voděodolné dveře AQUA jsou určeny do prostor, kde dochází k příležitostnému působení vody a vlhkosti s možností vyschnutí (např. koupelny v hotelech nebo jiných zařízeních).

Dveře AQUA PLUS jsou určeny do prostředí s pravidelným působením vody a vlhkosti (například koupelny v nemocnicích, sociálních zařízeních atd.).

Parametry

Díky speciální konstrukci dveře dobře snáší kontakt s vodou v rozsahu příležitostném nebo pravidelném dle zvolené varianty.



Primárně jsou určeny do ocelové zárubně, varianta AQUA lze osadit i do speciální obložkové zárubně. Falcové provedení dveří, otočné dveře jednokřídlé.

RTG dveře s olověnou výplní



Dveře, které odrážejí nebezpečné rentgenové paprsky.



povrchové úpravy

- CPL KLASIK
- CPL STANDARD
- CPL PREMIUM
- CPL DELUXE
- HPL ANTIBAKTERIAL unibarvy
- HPL ANTIBAKTERIAL dřevodekory
- HPL unibarvy

Kam použít?

Vhodné pro zdravotnické provozy, především do prostor, které je potřeba oddělit od radiologického prostředí (např. nemocnice, zubní ordinace).

Parametry

Součástí dveří je olověná výplň, která chrání před nežádoucím rentgenovým zářením.




Jsou určeny do speciální ocelové zárubně, která se zazdíva pomocí barytové malty. Jsou dodávány s objektovými typy závěsů. Falcové provedení dveří, otočné dveře jednokřídlé.



vchodové dveře

Vchodové dveře jsou vizitkou domu. Díky lakované povrchové úpravě, která umožňuje neomezený výběr barevných odstínů RAL, mohou s domem a jeho doplňky ladit opravdu dokonale.



Kam použít?
Jedná se o dveře exteriérové určené do venkovních prostor (nemusí mít přístřešek).

Parametry
Komplet vchodových dveří a rámové zárubně je vyrobený ze středně tvrdé tropické dřeviny meranti. Součástí konstrukce je hliníková mezivrstva, která zabraňuje průhybu dveří. Vnitřní prostor je zateplený izolační pěnou, sklo izolační dvouvrstvé. Součástí kompletu je vícebodový bezpečnostní zámek a masivní práh s hliníkovou nášlapnou krycí vrstvou.

i Povrchovou úpravu tvoří třívrstvý lak. Barvu laku je možné vybírat z celé palety RAL, což umožňuje doladit dveře jak s exteriérem, tak interiérem. Tloušťka dveří je 68 mm, falcové provedení, jednokřídlá varianta (šířka dveří 90 cm).

povrchové úpravy
LAKOVANÉ (odstíny RAL)



vchodové dveře ALMA, rámová zárubeň, lak RAL 1012

obložkové zárubně

Zárubně neodmyslitelně patří ke dveřím. Neplní ale jen nosnou funkci. Správně zvolené mohou být výrazným nebo naopak nenápadným designovým prvkem.



Obložkové zárubně je vhodné instalovat do novostaveb nebo při větších rekonstrukcích, kde je možné původní zárubně vybourat.

Jsou vyrobeny z dřevotřískové desky, která je vyfrézovaná do požadovaných rozměrů a tvarů.

Povrchovou úpravu tvoří stejné materiály jako jsou použity u dekorových dveří, pro lakované dveře nabízíme variantu lakovaných zárubní, pro dýhované dveře zárubně dýhované.

Masivní obložkové zárubně jsou vyrobeny z masivního dřeva.

Standardní obložkové zárubně konstrukce SEPOS jsou určeny pro zed' od tloušťky 8 cm, horní hranice tloušťky zdi je téměř libovolná.

Jak určit velikostní typ (označení) zárubně

Velikostní typ zárubně se určuje podle naměřené tloušťky zdi.

Údaje naměřené v každém konkrétním stavebním otvoru porovnejte s údaji ve sloupci označeném jako "optimální rozsah (cm) pro tloušťky zdi" a vyberte označení, které odpovídá příslušnému řádku.

Tabulka pro určení označení obložkové zárubně konstrukce SEPOS		
označení zárubně	optimální rozsah pro tloušťky zdi	maximální rozsah pro tloušťky zdi
8	8,0 - 8,9 cm	8,0 - 8,9 cm
9	9,0 - 9,9 cm	9,0 - 9,9 cm
10	10,0 - 10,9 cm	9,5 - 11,4 cm
11	11,0 - 11,9 cm	10,5 - 12,4 cm
12	12,0 - 12,9 cm	11,5 - 13,4 cm
13	13,0 - 13,9 cm	12,5 - 14,4 cm
14	14,0 - 14,9 cm	13,5 - 15,4 cm
15	15,0 - 15,9 cm	14,5 - 16,4 cm
16	16,0 - 16,9 cm	15,5 - 17,4 cm
17	17,0 - 17,9 cm	16,5 - 18,4 cm
18	18,0 - 18,9 cm	17,5 - 19,4 cm
19	19,0 - 19,9 cm	18,5 - 20,4 cm
20	20,0 - 20,9 cm	19,5 - 21,4 cm
21	21,0 - 21,9 cm	20,5 - 22,4 cm
22	22,0 - 22,9 cm	21,5 - 23,4 cm
23	23,0 - 23,9 cm	22,5 - 24,4 cm
24	24,0 - 24,9 cm	23,5 - 25,4 cm
25	25,0 - 25,9 cm	24,5 - 26,4cm
26	26,0 - 26,9 cm	25,5 - 27,4 cm
27	27,0 - 27,9 cm	26,5 - 28,4 cm
28	28,0 - 28,9 cm	27,5 - 29,4 cm
29	29,0 - 29,9 cm	28,5 - 30,4 cm
30	30,0 - 30,9 cm	29,5 - 31,4 cm
31	31,0 - 31,9 cm	30,5 - 32,4 cm
32	32,0 - 32,9 cm	31,5 - 33,4 cm
33	33,0 - 33,9 cm	32,5 - 34,4 cm
34	34,0 - 34,9 cm	33,5 - 35,4 cm
35	35,0 - 35,9 cm	34,5 - 36,4 cm
36	36,0 - 36,9 cm	35,5 - 37,4 cm
37	37,0 - 37,9 cm	36,5 - 38,4 cm
38	38,0 - 38,9 cm	37,5 - 39,5 cm
... atd.	...	...

Příklad: Pro tloušťku zdi 12,2 cm vyberte zárubeň s označením 12, protože naměřená tloušťka zdi spadá do optimálního rozsahu nastavení zárubně 12,0 - 12,9 cm.

Obložkové zárubně dýhované, masivní mají odlišné označení.



OZ, falcové dveře



bezfalcová OZ, bezfalcové dveře

Nejčastěji používaná varianta. Svislé části zárubně jsou k vodorovnému nadpraží napojené „na pokos“ (pod úhlem 45°).

povrchové úpravy

KAŠÍROVANÉ
KAŠÍROVANÉ BÍLÉ

CPL KLASIK
CPL STANDARD
CPL PREMIUM
CPL DELUXE

SOFT CPL
SOFT CPL 3D
SOFT CPL SILK

LAKOVANÉ
LAKOVANÉ PROFIL

LAKOVANÉ EXTRA

CPL BÍLÁ PŮR

PVC FÓLIE

DÝHOVANÉ vertikální
DÝHOVANÉ A, B, C

MASIVNÍ

LAKOVANÉ
PRO DVEŘE EBC



obložková zárubeň konstrukce SEPOS v řezu



obložková zárubeň, falcové (polodrážkové) dveře

obložkové zárubně VERTIKAL

Moderní varianta, optické vertikální prodloužení zárubně. Svislé části zárubně jsou k vodorovnému nadpraží napojené „na tupo“ (pod úhlem 90°).

povrchové úpravy

KAŠÍROVANÉ
KAŠÍROVANÉ BÍLÉ

CPL KLASIK
CPL STANDARD
CPL PREMIUM
CPL DELUXE

SOFT CPL
SOFT CPL 3D
SOFT CPL SILK

LAKOVANÉ
LAKOVANÉ PROFIL

LAKOVANÉ EXTRA

CPL BÍLÁ PŮR

PVC FÓLIE



obložková zárubeň VERTIKAL konstrukce SEPOS v řezu



obložková bezfalcová zárubeň VERTIKAL, bezfalcové dveře

druhy

- ZÁRUBEŇ PRO OTOČNÉ FALCOVÉ (POLODRÁŽKOVÉ) DVEŘE
- ZÁRUBEŇ PRŮCHOZÍ (SLEPÁ)
- ZÁRUBEŇ S GARNÝŽÍ PRO POSUVNÉ DVEŘE
- ZÁRUBEŇ DĚLENÁ PRO POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA
- ZÁRUBEŇ BEZFALCOVÁ
- ZÁRUBEŇ REVERZNÍ
- ZÁRUBEŇ PRO CELOSKLENĚNÉ DVEŘE
- ZÁRUBEŇ S PROTIPOŽÁRNÍ ÚPRAVOU (pouze varianta se spojem na pokos)

Dýhované a masivní obložkové zárubně mají mírně odlišnou konstrukci a omezený výběr druhů.

obklad kovové zárubně (OKZ) 60 mm

OKZ se záklopovou obložkou šířky 60 mm je vhodný pro obložení standardních kovových zárubní. Svislé části zárubně jsou k vodorovnému nadpraží napojené „na pokos“ (pod úhlem 45°).



OKZ 60 mm

povrchové úpravy

- KAŠÍROVANÉ
KAŠÍROVANÉ BÍLÉ
- CPL KLASIK
CPL STANDARD
CPL PREMIUM
CPL DELUXE
- SOFT CPL
SOFT CPL 3D
SOFT CPL SILK
- CPL BÍLÁ PŮR
- PVC FÓLIE



OKZ 60 mm konstrukce SEPOS v řezu

obklad kovové zárubně (OKZ) 85 mm

OKZ se záklopovou obložkou šířky 85 mm se používá pro obložení kovových zárubní „s nosem“, které byly montovány zejména v panelových domech. Svislé části zárubně jsou k vodorovnému nadpraží napojené „na pokos“ (pod úhlem 45°).



OKZ 85 mm

povrchové úpravy

- KAŠÍROVANÉ
KAŠÍROVANÉ BÍLÉ
- CPL KLASIK
CPL STANDARD
CPL PREMIUM
CPL DELUXE
- SOFT CPL
SOFT CPL 3D
SOFT CPL SILK
- CPL BÍLÁ PŮR
- PVC FÓLIE



OKZ 85 mm konstrukce SEPOS v řezu



Obklad kovové zárubně je vhodný tam, kde nemůžete nebo nechcete bourat původní kovové zárubně. Jedná se o alternativu klasické obložkové zárubně - obklad, který překryje původní kovovou zárubeň.

Povrchovou úpravu tvoří stejné materiály jako jsou použity u dekorových dveří.



druhy

- OKZ PRO OTOČNÉ FALCOVÉ (POLODRÁŽKOVÉ) DVEŘE
- OKZ PRŮCHOZÍ (SLEPÁ)
- OKZ S GARNÝŽÍ PRO POSUVNÉ DVEŘE

skryté zárubně



Skrytá zárubeň je vysoce designový prvek, který se vyznačuje minimalistickým vzhledem a funkční dokonalostí. Jde o bezobložkové řešení, kdy jsou profily zárubně skryté pod omítkou a dveře mohou vytvořit dokonalou rovinu s okolní zdí.

Se skrytou zárubní budou i dveře nenápadné až neviditelné. Stačí zvolit dveře ve stejném barevném tónu, jaký má okolní stěna. Jednotnou linii přeruší jen úzká spára mezi dveřním křídlem a zdí, která na zed' obrys dveří opticky "narýsuje". Neviditelnost zárubně i při otevřených dveřích zajišťuje materiál v dekoru dveří, který je vložený do její konstrukce.

Skrytá zárubeň se instaluje již ve fázi hrubé stavby, a to jak do zděné příčky, tak do sádkartonové, vždy od minimální tloušťky stěny 7,5 cm. Až poté následují další zednické práce, finalizace omítek, zaklopení sádkartonové konstrukce, případně pokládka podlahové krytiny.

Toto řešení je stavebně náročnější než instalace klasické obložkové zárubně a má i své speciální požadavky na rozměry stavebních otvorů (viz www.sepos.cz).

druhy

- SKRYTÁ ZÁRUBĚNÍ BEZFALCOVÁ
- SKRYTÁ ZÁRUBĚNÍ REVERZNÍ



pohled na dveře se skrytou zárubní z druhé strany



Speciální hliníková konstrukce pevně ohraničí průchozí otvor, ale sama je skryta pod finální omítkou.

Panty jsou skryté v boční hraně dveří a v zárubni, v zavřeném stavu jsou neviditelné. Díky jejich důmyslnému 3D seřízení vznikne mezi dveřmi a okolní zdí pouze nepatrná spára.

Dveře jsou osazeny magnetickým zámekem, protiplech je zafrézovaný uvnitř zárubně a střelka je při otevřených dveřích skrytá. Díky působení magnetické síly se střelka vysune až při dovoření dveří a zajistí je tak v uzavřené poloze.

povrchové úpravy

STŘÍBRNÁ

ČERNÁ





klika MINIMAL 2.0, povrchtIN-K

Nezbytným doplňkem dveřního kompletu je kování, tedy klika, zámek a panty. Kliky patří mezi jeden z nejvíce frekventovaných prvků interiéru, proto při jejich výběru dbejte na stránku estetickou i praktickou. Zvolený typ kliky by měl dobře padnout do ruky a korespondovat s použitím dveří i s prostorem, v němž budou dveře instalovány. V katalogu uvádíme pouze základní nabídku dveřních klik.

Kování pro posuvné dveře, celoskleněné dveře a řadu SLIM uvádíme v Ceníku Sepos a na www.sepos.cz

Zvolte tradiční nebo moderní řešení dveřních zámků



Standard se střelkovým zámkem – klasické řešení s viditelnou střelkou a závorou vhodné pro polodrážkové dveře. Střelka sice z hrany dveří vystupuje, ale je schovaná v polodrážce.



Designové řešení s magnetickým zámkem – varianta vhodná zejména pro bezfalcové dveře. Střelka je v případě otevřených dveří skryta uvnitř křídla a nevyčnívá z hrany dveří. Při zavření dveří magnet v protiplechu zajistí vysunutí střelky a tím zajištění dveří v uzavřené poloze.



Inovativní ovládání s Magneticem – nejedná se o klasický systém kliky a střelky zámku. Magnetic funguje na principu magnetických sil s možností regulace síly magnetů. Dveře se otevírají pouhým zatažením za madlo.



madlo YES!, délka 610 mm, povrchtIN-K

Určete varianty spodních rozet

Spodní rozety korespondují s typem zámku na dveřích. Dózická (BB) je pro obyčejný klíč, cylindrická (PZ) pro zámkovou vložku s klíči a WC varianta pro zámek s pojistkou. Bezpečnostní rozeta s překrytím je určena pro zámkovou vložku s klíči. Varianty rozet k dispozici ve všech povrchových úpravách.



povrchové úpravy

Nrz - broušený nerez



BLOK HR



HAMMER HR



MOLI HR



TIME HR



DONA R



DARIA HR



MOLI R



TIME R

povrchové úpravy

Nrz - broušený nerez

TIN-K - titan černý mat



SLIM R




SLIM HR



TRIG R



TRIG HR



povrchové úpravy

nerez



NORMAL R



NORMAL HR

Kliky se systémem smart to lock (S2L) mají zamykání integrované v těle kliky.

povrchové úpravy

nerez

černá



LUCIA PIATTA S



LUCIA

povrchové úpravy

stříbrná

černá



R8 ONE

Madla pro vstupní dveře

povrchové úpravy

Nrz

TIN-K - titan černý mat




HRANATÉ MADLO



KULATÉ MADLO

dekory dveří a zárubní

KAŠÍROVANÉ BÍLÉ



bílá

KAŠÍROVANÉ



borovice bělená



dub delano



dub stříbrný - šedý



buk



dub sonoma



ořech rustikální




dub



dub měsíční

CPL KLASIK



bílá



šedá west



buk



dub corbridge

CPL STANDARD



bardolino (3D)



olše




dub kendal



ořech



javor west




šedá

CPL PREMIUM



authentic (3D)



kamenná



šedá grafit



dub sukutý vertikální



natural (3D)



šedá kitt



jason bílý (3D)



nebraska (3D)

CPL DELUXE



dub bělený (3D)



dub grafit (3D) vertikální



dub kubánský (3D)



fleetwood šampaňský (3D)



rimini (3D)



dub platinový (3D)



dub halifax (3D)



dub rustik (3D)



jilm bílý (3D)



wenge west



dub sukutý (3D) horizontální



dub halifax tabákový (3D)



fleetwood lávověšedý (3D) vertikální
fleetwood lávověšedý (3D) horizontální




palisandr bílý (3D) vertikální
palisandr bílý (3D) horizontální

Dřevodekory, u kterých není uvedena bližší specifikace, mají kresbu dřeva vertikální. Horizontální dekory jsou určeny pouze pro dveře, na svislých částech zárubně je kresba dřeva vertikální. Obrázky dekorů jsou pouze ilustrativní, vyžádejte si vzorník dekorů.

dekory dveří a zárubní

EBC LAKOVANÉ (pro dveře z řady EBC)




bílá

LAKOVANÉ (pro dveře z řady ZÁKLADNÍ, VERTIKA – LINEA)



odstíny RAL

LAKOVANÉ PROFIL (pro dveře z řady QUATRO)




bílá



odstíny RAL

LAKOVANÉ PÓR (pro dveře z řady MASONITE)




bílá



odstíny RAL

LAKOVANÉ EXTRA (pro dveře z řady SLIM)




bílá



šedá prachová



černá



šedá antracitová



hnědošedá

PVC FÓLIE (pro dveře z řady RUSTIK)



dub reval



dub sebastian



dub tisano bílý




jasan šedý



ořech rima

KAŠÍROVANÉ BÍLÉ (pro dveře z řady PERFECT, ARCO, ESSTILO)



bílá

KAŠÍROVANÉ (pro dveře z řady PERFECT)



borovice bělená



dub sonoma



dub stříbrný – šedý



ořech rustikální

SOFT CPL (pro dveře z řady ESSTILO)



kašmírově šedá



černá

SOFT CPL (pro dveře z řady PERFECT)



dub klasik



dub modern



jasan modern



ořech modern



wenge modern

SOFT CPL 3D (pro dveře z řady PERFECT)



dub bělený eco (3D)



dub eco (3D)



dub grafit eco (3D)

SOFT CPL SILK (pro dveře z řady ARCO)



antracit royal 293



dub 276



jasan 296



merbau royal 295


CPL SUPERMAT dekory, FENIX dekory

HPL dekory

CPL SUPERMAT 0,15 mm (pro dveře z řady Perfect Sense matt)



CPL SUPERMAT 0,8 mm (pro dveře z řady PerfectSense Topmatt)




FENIX (pro dveře z řady FENIX)



HPL UNIBARVY (pro dveře z řady HPL)



HPL ANTIBAKTERIAL UNIBARVY (pro dveře z řady HPL)



HPL dekory

dýhy

HPL ANTIBAKTERIAL DŘEVODEKORY (pro dveře z řady HPL)



buk



dub adria horizontální



dub adria vertikální



dub platinový horizontální



dub platinový vertikální




dub světlý




javor west



ořech noce



pinie bílá horizontální



pinie bílá vertikální



pinie natur horizontální



pinie šedá

DÝHOVANÉ S VERTIKÁLNÍ KRESBOU (pro dveře dýhované)



dýha buk (v)



dýha dub (v)



dýha javor (v)



dýha ořech (v)



dýha dub sukatý (v)



dýha dub bělený (v)

DÝHOVANÉ S HORIZONTÁLNÍ KRESBOU (pro dveře dýhované)



dýha buk (h)



dýha dub (h)



dýha javor (h)



dýha ořech (h)



dýha dub sukatý (h)



dýha dub bělený (h)

DÝHOVANÉ A (pro dveře rámové dýhované)



světlý dub



limba



dub evropský

DÝHOVANÉ B (pro dveře rámové dýhované)



rustikální dub



eben



ocelový dub



tmavý ořech



světlý ořech



cappuccino



mokka



teak

DÝHOVANÉ C (pro dveře rámové dýhované)



bělený dub

Obrázky dýh a lazur jsou pouze ilustrativní, vyžádejte si vzorník.

lazury

LAZURY, LAKY (pro dveře masivní interiérové)



IN0



IN1



IN2



IN3



IN4



IN5



IN6



IN7




IN8



IN9

skla



pískované



průhledné



kůra čirá




čínčila čirá



screen



mastercarre



matelux bronz



connex průhledné



connex šedé



connex pískované



matné bílé



matné hnědé



černé

Poznámky:
Kombinaci skla a konkrétního modelu dveří ověřte v CENÍKU SEPOS.

vysvětlivky piktogramů



falcové provedení



bezfalcové provedení



reverzní provedení



otočné dveře
jednokřídlé a dvoukřídlé



posuvné dveře na zed'
jednokřídlé a dvoukřídlé



posuvné dveře do pouzdra
jednokřídlé a dvoukřídlé



VOŠTINA

vnitřní výplň z tvrdého vrstveného papíru ve tvaru šestiúhelníků



DTD

vnitřní výplň
dutinková dřevotříska

MDF

vnitřní výplň MDF



MASIV


vnitřní výplň
z masivního dřeva

HOMA
LIGHT

vnitřní výplň z lehčené izolační dřevovláknité desky



v roce 2018, 2019, 2020, 2021, 2022



v roce 2018, 2021



v roce 2014

Sepos, dveře k Vaším příběhům.



Jihlavský areál / administrativní, výroba, sklady / červen 2021



www.sepos.cz
www.dvereslim.cz

